

## KSG-Fugenschneider Typ 461-II

- kompakt
- robust
- bedienerfreundlich
- zentrale Anhängervorrichtung
- große, kugelgelagerte Räder



- stufenloses Absenken der Schneidscheibe über Trapezspindel
- problemloses Wechseln der Schneidscheibe ohne Demontage des Schneidschutzes
- Wechseln und Spannen der Keilriemen mit geringem Aufwand
- geringer Wasserverbrauch durch mittige Wasserzufuhr
- zentrale Aufhängung
- Wasserversorgung erfolgt über 20 Liter-Wassertank. Ein externer Wasseranschluss ist über eine Schnellkupplung möglich
- Schnitttiefeanzeige
- vier gleich große Laufräder
- automatische Bremsfunktion

### Technische Daten:

<b>Motor-Typ</b>	<b>YANMAR L100 Diesel</b>
Motorleistung KW/PS	7,5 KW / 10 PS
Blatt $\Phi$ max.	450 / 500 mm
Schnitttiefe	165 / 185 mm
Wassertank	20 / 30 Liter
Schnitttiefeanzeige	Ja
Bremse	Ja
Zentrale Anhängervorrichtung	Ja
Abmessungen L/B/H cm	110 x 60 x 80
Gewicht	125 (130) kg
Sonderzubehör: Adapter für Dehnungsfugen / Scheibenschutz für wandbündiges Schneiden / Scheibenschutz 500 mm - Schnitttiefe 185 mm / 30 Liter Wassertank	

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

KSG Maschinenbau GmbH  
 Spezialmaschinen für den Straßenbau  
 D-66386 St.Ingbert | Am Schindwasen 14  
 Tel. +49-6894-8108 | Fax +49-6894-381751  
<http://www.ksg-cutcompact.de> | E-Mail : [info@ksg-gmbh.de](mailto:info@ksg-gmbh.de)

**Händlerstempel**