

KSG-Fugenschneider Typ 462-H

- kompakt
- robust
- bedienerfreundlich
- zentrale Anhängervorrichtung
- große, kugelgelagerte Räder



Groß dimensionierte Antriebsräder gewährleisten auch bei nasser und verschmutzter Fahrbahn einen gleichmäßigen Vorschub.

Der Antrieb über einen leichtgängigen Handkurbelantrieb ermöglicht Blatt schonendes Arbeiten. Wechseln der Schneidscheibe ohne Demontage des Scheibenschutzes

Weitere sinnvolle Ausstattung:

- zentrale Aufhängenvorrichtung, Schnittiefenanzeige, Feststellbremse , Ladekontroll- und Öldruckkontrolle, Elektrostart
- Stufenlose Absenkung der Diamantscheibe mittels Trapezspindel
- Geringer Wasserverbrauch durch mittige Wasserzufuhr

Technische Daten:

Motor-Typ	HATZ 1D90Z Diesel
Motorleistung KW/PS	11,5 KW / 16 PS
Blatt Φ max.	600 mm
Schnittiefe	220 mm
Wassertank	50 Liter
Schnittiefenanzeige	Ja
Bremse	Ja
Zentrale Anhängervorrichtung	Ja
Abmessungen L/B/H cm	115 x 79 x 110
Gewicht	270 kg
Sonderzubehör: Adapter für Dehnungsfugen / Scheibenschutz für wandbündiges Schneiden.	

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

KSG Maschinenbau GmbH
 Spezialmaschinen für den Straßenbau
 D-66386 St.Ingbert | Am Schindwasen 14
 Tel. +49-6894-8108 | Fax +49-6894-381751
<http://www.ksg-cutcompact.de> | E-Mail : info@ksg-gmbh.de

Händlerstempel